

СОВРЕМЕННЫЙ ЦОД УРОВНЯ TIER 3

в ЦАО г. Москвы



О КОМПАНИИ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ СОБСТВЕННЫХ ДАТА-ЦЕНТРОВ

цель компании StoreData.

ЗАБОТА О КАЖДОМ КЛИЕНТЕ

миссия компании StoreData.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Uptime 100% с 2010 года.

Провайдеро-независимый телехаус, возможность ввода ВОЛС операторов и клиентов в здание ЦОД.

Сертификаты по стандартам PCI DSS, ISO 9001 и ISO 2701.

Возможность подключения к крупнейшей российской площадке обмена трафиком MSK-IX.

Профессиональная команда инженеров и дежурной смены.

Всесторонняя техническая поддержка в режиме 24/7/365 (даже 31 декабря в 23:59).

НАШИ УСЛУГИ



COLOCATION

Аренда телекоммуникационных шкафов и размещение оборудования в дата-центре



ТЕХПОДДЕРЖКА

Различные варианты технической поддержки



DEDICATED

Аренда серверного оборудования



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Каналы связи, IP-транзит и ВОЛС

НАШИ ЦОД



STOREDATA



250 м²

площадь площадки



1000 кВА

выделенная мощность



До 100 шкафов

возможность установки



до 8 кВА

мощность на каждый шкаф

STOREDATA_ECO



120 м²

площадь площадки



300 кВА

выделенная мощность



До 30 шкафов

возможность установки



до 8 кВА

мощность на каждый шкаф

STOREDATA_LITE



110 м²

площадь площадки



310 кВА

выделенная мощность



До 40 шкафов

возможность установки



до 5 кВА

мощность на каждый шкаф

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



STOREDATA
ON DUTY 24x7



ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ



ОХЛАЖДЕНИЕ

Резервирование инженерных систем ЦОД выполнено по схеме N+1



ПОЖАРОТУШЕНИЕ



БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ



STOREDATA

1000 кВА

максимальная нагрузка

2 (2N)

независимых энерговодо

1-я

категория надежности

8 часов

работы без дозаправки

ДГУ FG Wilson P1250

мощность 1250 кВА

4 ИБП (Liebert NXA)

200 кВА каждый (N+1)

2 независимых луча питания

на каждую стойку

Schneider Electric

элементная база

STOREDATA_ECO

300 кВА

максимальная нагрузка

2 (2N)

независимых энерговодо

1-я

категория надежности

13 часов

работы без дозаправки

ДГУ FG Wilson P400P5

мощность 450 кВА

2 ИБП (Liebert NXA)

200 кВА каждый (N+1)

2 независимых луча питания

на каждую стойку

Schneider Electric

элементная база

STOREDATA_LITE

310 кВА

максимальная нагрузка

2 (2N)

независимых энерговодо

1-я

категория надежности

8 часов

работы без дозаправки

ДГУ

2 ИБП (Liebert NXA)

2 независимых луча питания

на каждую стойку

ABB

элементная база

ОХЛАЖДЕНИЕ



STOREDATA

HiRef

кондиционеры прецизионные
95 кВт каждый (N+1)

Изоляция

холодного коридора

Yansen

фальшпол
0,5 м от пола 1,5 т/м²

STOREDATA_ECO

Stulz CyberAir 3

кондиционеры прецизионные
45 кВт каждый (N+1)

Изоляция

холодного коридора

Yansen

фальшпол
0,6 м от пола 1,5 т/м²

Интеллектуальное
охлаждение

STOREDATA_LITE

Stulz CyberAir 3

кондиционеры прецизионные
45 кВт каждый (N+1)

Yansen

фальшпол
0,5 м от пола 1,5 т/м²

ПОЖАРОТУШЕНИЕ



Система автоматического
газового пожаротушения
на основе смеси ХЛАДОН

Система раннего
обнаружения задымления



Световая и звуковая
сигнализация



Углекислотные
огнетушители



Система дымоудаления

БЕЗОПАСНОСТЬ



Система видеонаблюдения
внутри и снаружи



Система доступа
на базе карт proximity



Служба охраны
в здании



150 дней
срок хранения видеозаписей



Закрытая территория
въезд только по пропускам



Дополнительная защита
возможна по желанию клиентов



Собственная ВОЛС
до ММТС-9 и ММТС-10
Более 15 операторов



MSK-IX
узел связи

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ



НАШИ КОНТАКТЫ



Москва, ул. Нижегородская,
дом 32, стр. А



+7 (495) 204-15-15



www.storedata.ru



info@storedata.ru